



# Solar Zell- und Stringverbinder

Präzise. Innovativ. Anwenderoptimiert.



**BRUKER-SPALECK**

SPEZIALDRÄHTE



## Zell- und Stringverbinder

Grundwerkstoffe:

■ Cu-ETP1

Abmessungen:

■ Dicke: 0,06 – 0,60 mm  
 ■ Breite: 1,00 – 15,00 mm

Beschichtungsverfahren:

■ Heißtauch-Verzinnen

Beschichtungsverfahren:

■ SnPbAg 62/36/2    ■ SnPb 60/40  
 ■ SnAg 96,5/3,5    ■ SnBi 60/40    ■ SnBi 50/50  
 ■ Sn 99,9    ■ SnBiAg 60/38/2    ■ SnBiAg 50/48/2

Schichtdicke:

■ 10 – 30 µ

Festigkeit:

■ Extra weich, < 235 MPa

Dehnung:

■ > 30 %

Sonderausführungen:

■ Gestanzte Verbinder als Gurtware gespult nach Kundenwunsch lieferbar

03/08/500

**BRUKER-SPALECK**

SPEZIALDRÄHTE

BRUKER-SPALECK GMBH  
 Berneckstr. 72 · D-78713 Schramberg  
 Tel.: +49-74 22 / 30 31  
 Fax: +49-74 22 / 2 11 73  
 E-mail: [info@bruker-spaleck.de](mailto:info@bruker-spaleck.de)  
 Internet: [www.bruker-spaleck.de](http://www.bruker-spaleck.de)

BRUKER-SPALECK GMBH Standort Bocholt  
 Robert-Bosch-Straße 15 · D-46397 Bocholt  
 Tel.: +49-28 71 / 21 33-0  
 Fax: +49-28 71 / 21 33-23

Ein Unternehmen der

**KERN-LIEBERS**

FIRMENGRUPPE

HUGO KERN UND LIEBERS GMBH & CO. KG  
 Platinen- und Federnfabrik  
 Dr.-Kurt-Steim-Straße 35 · D-78713 Schramberg  
 Tel.: +49-74 22 / 511-0  
 Fax: +49-74 22 / 511-200  
 E-mail: [info@kern-liebers.de](mailto:info@kern-liebers.de)  
 Internet: [www.kern-liebers.de](http://www.kern-liebers.de)